


Auswahlhilfe für die Produktfamilie TM600

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: info@rothcoag.ch

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

Produktmerkmal	Vorzugswerte	Ihre Auswahl	
Sensorelement	 Pt100 Einsatzbereich -200 °C bis +500 °C Thermoelement Einsatzbereich -200 °C bis +800 °C 	Wählen Sie ein Element aus.	
	-200 C bis +800 C		
Messbereich	(Bitte geben Sie die Tempera- tur-Werte für den Signalab- gleich an.	4 mA entspricht °C	
	ΔT ≥ 50 °C)	20 mA entspricht °C	
Stab-Länge L1	• 50 mm • 100 mm	Wählen Sie ein Element aus.	
	• 150 mm		
	· 200 mm · 250 mm		
	· 300 mm		
Stab-Durchmesser D	• Ø 4 mm	Wählen Sie ein Element aus.	
	↑ Ø 6 mm ↑ Ø 9 mm		
	וווווו כ ש		





Stab-Material	 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4435 	Wählen Sie ein Element aus.
Option Messeinsatz	 Standard Verstärker auswechselbarer Messeinsatz (möglich ab Stab- Durchmesser D ≥ Ø 6 mm) 	Wählen Sie ein Element aus.
Option ATEX	StandardausführungATEX erforderlich (XTM600)	Wählen Sie ein Element aus.

Technische Änderungen vorbehalten Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0 Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:		
Name:		

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

• Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: info@rothcoag.ch